

Tyre's best friend



PHPP-Blue S

Ultra Hochleistungs-Montagepaste, Blau



Artikelausführung	
SKU: 2201750	5 kg Eimer
Anwendungsgebiet	
Ausschließlich zum Einstreichen der Reifenwülste und kontaktierenden Felgenflächen	
vor der Reifenmontage /-demontage	
Ist für alle Montagearbeiten an PKW,- und Motorrad- Reifen geeignet	
Besonders empfohlen für Sportreifen an drehmomentstarken Fahrzeugen	
Verarbeitungshinweise	
Um einen optimalen Einstrich zu erhalten, sollte der Pinsel leicht kreisförmig in der Montierpaste bewegt werden	
Vor der Reifenmontage /-demontage die Reifenwulst sowie Felgenfläche mit Montierpastenpinsel ausreichend einstreichen	
Übermäßigen Einstrich und Klumpenbildung vermeiden, es könnte zu Reifenwanderung kommen	
Nach der Montage überflüssige Montierpaste entfernen oder mit Wasser abwaschen. Auf keinen Fall wiederverwenden. Verunreinigungen könnten zwischen Wulst und Felgenhorn gelangen	
Wir empfehlen die Verwendung der Montierpastenpinsel SKU: 2201120	
Produkteigenschaften	
Chemisch neutral gegenüber Gummi, Stahl und Aluminium	
Enthält weder Silikon noch schädigende Öl oder Fettbestandteile	
Erzielt eine hohe Anfangs-Gleitwirkung bei Montage und Demontage	
Vermindert durch den leichteren Montagevorgang die Belastungen	
an Reifen,- Felge und Montiergerät und somit Geräteverschleiß und Montageverletzungen	
Reduziert den Springdruck von stramm sitzenden Reifen (Niederquerschnittsreifen)	
Trocknet schnell nach dem Montagevorgang, wodurch Reifenwanderungen auf der Felge vermieden werden	
Ist schleuderfest und nahezu farblos trocknend	
Ist besonders viskositätsstabil, daher kein „VERSINKEN“ des Montierpastenpinsels bei Arbeitspausen, sparsam im Verbrauch	
Hinweise zur Ökologie	
Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine Umweltbeeinträchtigungen bekannt und zu erwarten	



PHPP-Blue S

Ultra Hochleistungs-Montagepaste, Blau



Schutz und Hygienemaßnahmen	
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden	
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen	
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen	
Sonstige Daten	
Farbe / Form	Blau
pH-Wert	10,5
Lagerung	Original verpackt oder in geschlossenen Originalgebinden. 2 Jahre
Entsorgung	Leere Behälter zur örtlichen Wiederverwertung zuführen. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen
Transport	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kennzeichnung	Nicht Kennzeichnungspflichtig
(EG Nr. 1907/2006)	Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt! Die aktuell gültige Fassung finden Sie unter www.prema24.com .

PREMA GmbH
Aspertsham 40
94081 Fürstzell
Tel.: +49 (0) 8502 9171 50 0
Fax: +49 (0) 8502 9171 50 20
E-Mail: info@prema24.com
Web: www.prema24.com
Germany